

Reguleringsplan for Asak massemtak

Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering

PlanID L009

1 Planens hensikt

Planen har som hensikt å tilrettelegge for ny terrengarronding for Asak massemtak. Bakgrunnen for ny terrengform er ønske om å sikre følgende:

- Geoteknisk stabilitet i henhold til NVEs veileder for kvikkleirekred fra 2019.
- Overvannshåndtering i henhold til veileder fra Avfall Norge: Avslutning og etterdrift av deponier.
- Videreføre gjeldende reguleringsplan for Asakveien og Mjønerudveien
- Terrengarronding som er egnet for maskinell jordbruksdrift og matproduksjon.
- Terrengoverganger og en landskapsform som er bedre tilpasset eksisterende, omkringliggende kulturlandskap.

Planområdet tillates ikke brukt til avfallshåndtering som er uavhengig av deponidriften.

2 Reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder

For offentlige formål og fellesareal er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål, f_ = fellesareal for flere eiendommer.

Området reguleres til:

Hjemmel	Hovedformål	Underformål	Feltnavn	SOSI-kode
§ 12-5 nr. 1	Bebyggelse og anlegg	– Energianlegg	o_EA	1510
§ 12-5 nr. 2	Samferdsels-anlegg og teknisk infrastruktur	– Veg – Kjøreveg – Fortau – Gang-/sykkelveg – Annen veggrunn-grøntareal – Kollektivholdeplass	V1-2 o_KV1-2 o_FO1-2 o_GS1-4 o_AVG1-10 o_KH1-2	2010 2011 2012 2015 2019 2073
§ 12-5 nr. 5	LNFR- områder	LNFR areal for nødvendige tiltak forlandbruk og reindrift	LNFR	5100

		og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. – LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål	LNFR1-4 f_LNFR1 LAA1-7	5900
§ 12-6 jfr. § 11-8 a)-f) og 11-10	Hensynssone	– Frisikt – Ras- og skredfare – Båndlegging etter energiloven	H140 H310 H7401_4	140 310 740
§12-7	Bestemmelses-område	– Tillatt med mellomlagring av masser – Tillat med etablering av rensedam tilhørende deponiet og etablering av rensedam tilknyttet gårdsdriften – Område for inert deponi – Kulturminner som søkes frigitt – Midlertidig bygge- og anleggsområde – områder for opprasking av matjord – Midlertidig bygge- og anleggsområde	#17 og #22 #18 #19 #20-#21 #1-#8 #9-#16	2 2 2 2

3 Fellesbestemmelser for hele planområdet

3.1 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

3.1.1 Estetisk utforming

Landbruksgrøfter skal utformes på en måte som reduserer faren for erosjon.

3.1.2 Håndtering av jord

- a) Før anleggsstart skal matjord¹ (A- sjiktet) tas av og mellomlagres, under tørre forhold. Det skal også tas av ca. 1 meter av jorda B-sjikt² for felt hvor det tillates inert deponi (LAA1 – LAA7). Jorda skal være lagelig ved avtak, det vil si at jorda må ha et relativt lavt vanninnhold som ikke medfører fare for pakking eller komprimering ved kjøring og transport. Matjord skal ikke blandes med B-sjiktet eller andre masser.
- b) I anleggsperioden skal matjord og B-sjiktet holdes adskilt og mellomlagres i ranker med en begrenset høyde på 4 meter. Rankene med matjord skal legges opp med gravemaskin, men hjullaster kan også brukes dersom forholdene tillater det. Jordstruktur skal beholdes, og jorda må ikke komprimeres. Matjord skal lagres innenfor områdene avsatt som #1 - #8.
- c) Matjorda skal benyttes til reetablering av dyrka mark.
- d) Utlegging av matjord må foregå under tørre forhold. Transport kan gjøres på frossen mark med påfølgende utplanering under tørre forhold sent på våren eller på forsommer.
- e) Utlegging av matjorda skal gjøres på en skånsom måte for å bevare jordstrukturen og unngå komprimering.
- f) Flytting av matjord skal inngå i geoteknisk prosjektering av området.

¹Matjord er de øverste ca. 30 cm humusrik jord og skiller seg tydelig fra B-sjiktet under.

²B-sjiktet er jordsmonn som har utviklet jordstruktur (sprekkedannelser og aggregater) gjennom lang tid som følge av blant annet jordart, klima, påvirkning fra jordbruksdrift/vekster.

3.1.3 Terrengbehandling og oppføring av bebyggelse og anlegg

- a) Sikkerhet mot skred skal ivaretas for alle faser av utbyggingen. Herunder skal fagområdet geoteknikk belegges med ansvar ifb. detaljprosjekteringen (iht. byggesaksforskriften, SAK10), og tiltaksklasse skal velges ut fra prosjektets vanskelighetsgrad og konsekvens. Dette gjelder alt arbeid som medfører terrengendring, vibrasjoner og/eller terrenglaster.
- b) Terreng skal etableres som vist med innregulerte koter i plankartet. Ved oppfylling startes arbeidet ved laveste terrengpunkt med lagvis oppbygning oppover. Ved utgraving av masser, skal utgravingen påbegynnes på høyeste terrengpunkt med gradvis avgraving mot lavere terreng.

3.1.4 Mellomlagring av masser

Det er kun tillatt å mellomlagre masser innenfor bestemmelsesområdene #17 og #22.

Mellomlagrings maksimale kotehøyde innenfor #17 m og #22 er angitt i kartnr. N14A12 (12262 Notat RIG14 rev07 Vurdering av områdestabilitet). Innenfor midlertidig bygge- og anleggsområde #1-8 tillates opprasking av matjord (A-sjiktet) og stedegen jord fra B-sjiktet.

3.1.5 Avfallshåndtering

Planområdet tillates ikke brukt til avfallshåndtering som er uavhengig av deponidriften.

3.1.6 Vannshåndtering

Det skal være et separat system for overvann fra vei, landbruk. Forurensset vann (sigevann) føres til egen resnsløsning. Overvannet fra landbruket skal føres til egen rensløsning (fangdam), før det ledes til resipient. Rensløsningen (fangdam) for landbruk skal ha en utforming som gir suspendert stoff på under 100 mg.

Alt overvann fra omkringliggende områder og avsluttede deler av deponiet skal avskjæres fra åpent deponi med grøfter langs deponiets avgrensning. Rent vann skal avskjæres fra å komme i kontakt med avfall. Vann som har vært i kontakt med avfall skal ledes til rensedam for sigevann i et eget system.

Det skal etableres landbruksdrenering senest innen 5 år etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt, slik at massene får satt seg før drenering legges.

Vann, avløpsledninger og overvannsledninger tillates å krysse samferdselsformål, LNFR- og LAA områder som beskrevet i godkjent VA – rammeplan.

3.1.7 Mottakskontroll

Det skal gjennomføres mottakskontroll før avfall kan deponeres på deponiet.

3.2 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3)

3.2.1 Generelt

- a) Overvåkning av sigevann og overvann (oppstrøms og nedstrøms) skal videreføres, for å dokumentere deponiets påvirkning på resipient og eventuelt kunne sette i verk tiltak ved behov. Grenseverdier for vannkvalitet skal inngå i kontroll- og overvåkningsprogrammet. Dersom analysene viser at grenseverdiene overskrides skal forurensningsmyndigheten varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.
- b) Sigevann skal renses før det slippes til resipient. Mottaket (sedimentasjonsdam med våtmarksfilter) skal utformes slik at det oppfyller de krav som er gitt i en til enhver tid gjeldende utslippstillatelse.
- c) Det skal iverksettes overvåkning av grunnvannsbrønn som ligger inntil Asakveien 198. Det må verifiseres at grunnvannet ikke påvirkes av deponiet.
- d) Det tillates ikke permanent knuseverk på deponiet, kun bruk av mobilt knuseverk.
- e) Overdekning jordbruksareal: Inert avfall skal tettes med et leirelag på minimum 50 cm med en tetthet som tilfredsstiller kravene til forurensningsmyndigheten, eller annen tetting som er godkjent av forurensningsmyndigheten. Dyrka jord skal reetableres ved at deponiet dekkes til med en overdekning med minst 100 cm med stedegne rene jordmasser innenfor tiltaksområdet uten stein og røtter, samt et matjordlag (A- sjiktet) på 30 cm. Masser skal legges ut lagvis, fortrinnsvis under tørre forhold. Matjord skal legges ut på en måte som minimerer komprimering, f.eks. ved bruk av driftsveger med bæredekke.
- f) Overdekning av veier etablert på inert deponi: Ved etablering av veier over inert deponi skal utforming av tettingen til deponiet/veien godkjennes av forurensningsmyndigheten.
- g) Størrelse på åpent deponiareal (areal med inerte masser som ikke har overdekning)

skal aldri overstige 135 daa. Deponi skal tilbakeføres til dyrka mark jf. punkt 3.2.1 e) i etapper jf. punkt 9.1 b).

- h) Det settes en tidsramme på 5 år på å fylle inerte masser i LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål (LAA1-LAA7). Tidsrammen starter etter at alle offentlige tillatelser til deponidriften foreligger og arealene skal senest være tilbakeført til jordbruksareal 2 år etter dette. I disse 2 årene tillates det å fylle jordmasser, om det er behov for det, jordmasser som benyttes må være ikke forurenset, naturlige jordmasser uten stein, stubber og avfall» og «egnet for jordbruksformål.

Areal som er regulert til LNFR og LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål, skal være tilbakeført til jordbruksareal senest 7 år etter at alle offentlige tillatelser til deponidriften foreligger.

- i) Støyretningslinje T1442/2021 kapittel 6 bygge- og anleggsstøy skal følges i planområdet.

3.2.2 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen

Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider og trafiksikkerhet for gående og syklende. Planen skal også redegjøre for tiltak mot å spre uønskede arter og renhold av veg i byggeperioden. Det skal utarbeides beredskap for støvreduserende tiltak. Det skal tilstrebes å gjennomføre oppfyllingen på en måte som reduserer støvbelastningen til de nærmeste boligene. Når det arbeides med maskiner nærmere enn 115 meter fra bolig skal det etableres støvreduserende tiltak ved å etablere en midlertidig støyvoll eller andre tiltak med tilsvarende effekt.

3.2.3 Åpningstid

Åpningstiden for massedeponiet er begrenset til mandag til fredag, mellom kl. 07.00 og 19.00. Det er ikke tillatt med kjøring med tyngre kjøretøy til/ fra deponiet utenom tidene nevnt over. Med tyngre kjøretøy menes her lastebiler, vogntog, semitrailer og lignende transportmiddel, som benyttes til massetransport til og fra deponiet.

3.2.4 Avbøtende tiltak i anleggsperioden

Tiltakshaver skal hindre at det oppstår støvplager og at offentlige veier blir tilgriset av aktiviteten på deponiet. Ved fare for støvplager skal det vannes. Det skal børstes og vaskes på veiene etter behov. Om nødvendig skal dekkene vaskes før det kjøres ut på det offentlige veinettet.

3.2.5 Trafikk

Antall lass deponert per dag skal gjennomsnittlig i løpet av en kalendermåned ikke overskride 120 lass og maksimalt 200 lass per dag.

3.2.6 Kømagasin

Det skal til enhver tid være tilstrekkelig kapasitet på kømagasin på deponiområdet, slik at det ikke blir kø ut på Asakveien.

3.2.7 Fremmede arter

Flytting av masser og maskiner skal skje slik at fremmede organismer og skadegjørere i landbruket ikke spres.

3.3 Avkjøringer

Avkjørsler til de enkelte tomter/ bygninger er vist på plankartet med avkjørselspil. Det er en justeringsadgang på 3 meter i hver retning målt fra avkjørselspil. Ved en eventuell justering må det dokumenteres at adkomsten ikke kommer i konflikt med kryss, og at siktforhold blir ivaretatt.

3.4 Frisiktlinje

I område mellom frisiktlinje og tilliggende veg tillates det ikke å etablere sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg.

4 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

4.1 Energianlegg (o_EA)

Arealet benyttes til energianlegg. Det tillates opparbeiding av nødvendig areal til adkomst, manøvreringsareal samt bebyggelse for trafostasjon innenfor byggeområdet. Maks. tillatt høyde er 5 m og maks tillatt %BYA er 30%. Byggegrensen går i formålsgrensen. Det tillates adkomst til trafostasjon via V1, over gnr./bnr. 255/1 og inn til energianlegget.

5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

5.1 Veg (V1 og V2)

Adkomstvei V1 og V2 er privat vei for gnr./bnr. 255/1.

Felt V1 skal benyttes til kjørevei, annen veggrunn samt annen nødvendig infrastruktur tilknyttet samferdselsanlegget. Veien skal beplantes med en allé.

5.2 Kjøreveg (o_KV1 og o_KV2)

Kjøreveg o_KV1 og o_KV2 skal være offentlig og opparbeides som vist i plankart.

5.3 Fortau (felt o_FO1 og o_FO2)

Fortau o_FO1 og o_FO2 skal opparbeides som vist på plankartet og skal være offentlig. Feltene tillates benyttet til repos i tilknytning til holdeplassene. Det tillates oppført leskur for bussholdeplass innenfor arealet.

5.4 Gang-/sykkelveg (felt o_GS1 - o_GS4)

Gang- og sykkelveg o_GS1-o_GS4 skal opparbeides som vist på plankartet og skal være offentlig.

5.5 Annen veggrunn- grøntareal (o_AVG1 – o_AVG10)

Annen veggrunn – grøntareal o_AVG1-o_AVG10 skal være offentlig og omfatter grøfter og skråningsutslag. Arealet tillates benyttet til tekniske anlegg som er nødvendig for å opparbeide og drifte veg, gang- og sykkelvei, samt annen nødvendig infrastruktur. Dette kan f.eks. være belysning, koplingsskap, støttemur, skilter ol. dersom tiltaket ikke går ut over trafiksikker sikt.

For å redusere faren for erosjon og for å gi et godt estetisk uttrykk skal skråninger og grøfter tilsås.

5.6 Kollektivholdeplass (o_KH1, o_KH2)

Kollektivholdeplassene skal være offentlige og skal opparbeides som vist på plankartet.

6 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (pbl. § 12-5 nr. 5)

6.1 LNFR areal for tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR, LNFR1-LNFR4 og f_LNFR1)

6.1.1 LNFR områder (LNFR og LNFR1-LNFR4)

Innenfor felt avsatt til LNFR-områder, LNFR og LNFR1- LNFR3, er det kun tillatt med bebyggelse og anlegg som er nødvendig for landbruksdrift eller gårdstilknyttet virksomhet.

På eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder kan det oppføres påbygg, tilbygg og andre mindre tiltak, samt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Garasjer og uthus kan oppføres med bruksareal inntil 50 m² på egen eiendom innenfor 25 meter fra boligens yttervegg. Nye boenheter, herunder sekundærleiligheter, tillates ikke opprettet. Tillatt grad av utnytting for eksisterende boligeiendommer i LNFR-område skal ikke overstige 20% BYA (bebygd areal). Boligens areal skal ikke overstige 400 m² BRA.

For eksisterende boligeiendommer i LNFR-områdene skal det kombinerte formålet (LAA1-LAA7) på eiendommen inngå i beregningen av BYA.

Felt LNFR1 – LNFR4 skal istandsettes som dyrket jord som er egnet for kornproduksjon etter at terrenget er etablert iht. regulerte kotehøyder. Ved behov for oppfylling skal det benyttes jordmasser fra planområdet. Jordmasser som benyttes må være ikke forurensset, naturlige jordmasser uten stein, stubber og avfall og egnet for jordbruksformål.

6.1.2 LNFR områder, Landbruksvei (f_LNFR1)

Feltet skal benyttes til felles landbruksvei for gnr./bnr. 256/1 og 256/4.

6.2 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål (LAA1-LAA7)

LNFR- formålet er kombinert med formålet - Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.

For det kombinerte LNFR-formålet (LAA1-LAA7) er det kun tillatt med bebyggelse og anlegg som er nødvendig for landbruksdrift eller gårdstilknyttet virksomhet etter at deponiet er avsluttet og området er istandsatt som dyrka mark. Ved graving i deponert avfall kreves det tiltaksplan. Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurensede masser og i tillegg inneholde vurderinger av sikkerhet, helse og miljø ved gravearbeider på deponi. Ved gravearbeider i avsluttede deponiområder skal toppdekket reetableres i samsvar med den til enhver tid gjeldende tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

Innenfor formålet annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (LAA1-LAA7) tillates et anlegg for deponi kategori 3: deponier for inert avfall og lett forurensede masser. jf. Avfallsforskriften § 9-5

punkt c innenfor feltene LAA1 – LAA7. Etter at felt LAA1 – LAA7 er benyttet til deponi, skal feltene istandsettes som dyrka mark, LNFR-formål, som er egnet for kornproduksjon jf. punkt 3.2.

Innenfor feltene LAA1 og LAA3 tillates uttrauing (utgraving av masser) som senker terrenget med inntil 3 meter.

7 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 12-6)

7.1 Frisikt (H140)

Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegdekket på tilstøtende veg.

7.2 Ras og skredfare (H310)

Hensynsonen omfatter et potensielt løsne og utløpsområdet som må hensyntas ved arbeid og annen aktivitet i faresonen.

7.3 Båndlegging etter energiloven (H740_1 – H740_4)

Området gjelder høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler). Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

8 Bestemmelser til bestemmelsesområde (pbl. § 12-7)

8.1 Vilkår til bruk av arealer, bygninger og anlegg (pbl. §12-7 nr.2)

8.1.1 Bestemmelsesområde #17 og #22

All mellomlagring for inerte og rene masser innenfor planområdet skal skje innenfor bestemmelsesområde #17 og #22. Omfanget av oppfyllingen styres av punkt 3.1.4. Matjord og jord fra B-sjiktet kan i tillegg lagres i #1- 8 jf. punkt 8.2.1

8.1.2 Bestemmelsesområde #18

Innenfor #18 skal det etableres en rensedam for sigevann tilhørende deponiet. Det skal også etableres en rensedam for rensing av overvann tilhørende landbruksdreneringen i planområdet.

#18 skal ha driftsvei og adkomst via avkjøringspila til Asakveien 60 (gnr./bnr. 255/1).

8.1.3 Bestemmelsesområde #19

Bestemmelsesområde #19 viser avgrensningen til inert deponi. Det tillates å deponere inert avfall her. Inert avfall tillates også å benytte som en del av veikroppen i feltene regulert til samferdselsanlegg og kombinerte LNFR-formål innenfor bestemmelsesområde #19.

8.1.4 Bestemmelsesområde #20 og #21

Før utbygging av bestemmelsesområdet kreves det dispensasjon fra kulturminneloven §4. Det stilles ikke vilkår om gransking av kulturminnene id 294868 og 123872 i Askeladden, før realisering av denne planen.

8.2 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1 - #8 og #9 - #16)

8.2.1 Område for midlertidig lagring av matjord (#1 - # 8)

Det tillates lagring av matjord og jordmasser fra B-sjiktet innenfor #1 - #8 i anleggsperioden iht. til punkt 3.1.2.

8.2.2 Område for midlertidig bygge- og anleggsområde (#9-#16)

Innenfor #9 skal gamle Asakveien fjernes og tilbakeføres til dyrka mark.

Innenfor #10-#15 skal det avsettes midlertidig bygge- og anleggsområde for å muliggjøre etablering av nye veier og tilpasninger mot eksisterende veinett, der det ikke er regulerte koter til å kunne gjennomføre tiltaket.

Innenfor #10 skal gamle Mjønerudveien fjernes og tilbakeføres til dyrka mark.

Innenfor #13 tillates det å midlertidig benytte området til anleggsvei med adkomst fra V1 og V2. I anleggsperioden for Asak masseinntak tillates det å benytte området til riggområde for masseinntaket med vekt, arbeidsbrakker og containere, samt utendørs lagring anleggsmateriell relatert til deponidriften i feltet. Det skal brukes geotekstiler og et bærelag på anleggsområdet. Når anleggsperioden er over, skal området tilbakeføres til dyrka mark egnet for korndyrking.

Innenfor #16 skal terrenget tilpasses slik at en får en god overgang fra gnr./bnr. 256/8 til felt LAA1. Tomten skal få en parkmessig opparbeidelse (hage).

9 Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

9.1 Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:

- Helhetlig VA-rammeplan og overvannsanlegg godkjent av Lillestrøm kommune.
- En plan for tilbakeføring til landbruk i faser.
- Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen jf. 3.2.2.

9.2 Før igangsettingstillatelse gis skal det foreligge:

- Før deponiet kan påbegynnes må det foreligge tillatelse til deponi iht. avfallsforskriften § 9-5 punkt c, fra Statsforvalteren.
- Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg.
- Plan for håndtering av matjord, som beskriver hvor den skal lagres.
- Ved søknad om igangsettelse av bygging av ny fylkesvei med tilhørende anlegg skal byggeplan for veien være godkjent av Akershus fylkeskommune eller veieier.

9.3 Før igangsettingstillatelse kan gis i felt LAA6:

- a) Skal felt LNFR3 være avgravd som vist med regulerte koter i plankartet.

9.4 Før vekt og arbeidsbrakker kan tas i bruk skal:

- a) Det foreligge brukstillatelse for vann og avløp, og overvannshåndtering.
- b) Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg til vekt og arbeidsbrakke (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg). Dokumentasjon skal være sendt inn og godkjent.

9.5 Før ferdigattest:

- a) Før det kan gis ferdigattest skal det opparbeides til hage (parkmessig opparbeidelse) innenfor område #16. Det skal også være plantet allé innenfor felt V1.
- b) Gamle Asakveien skal fjernes og tilbakeføres til dyrka mark, innenfor #9, når o_KV1 (nye Asakveien) er åpnet for trafikk.
- c) Gamle Mjønerundveien skal fjernes og tilbakeføres til dyrka mark, innenfor #10, når o_KV2 (nye Mjønerudveien) er åpnet for trafikk.
- d) Våtmarksfilter for rensing av sigevann skal flyttes slik at det ikke kommer i konflikt med kommunale VA-ledninger.
- e) Før det kan gis ferdigattest i felt LAA6 skal spillvannsledning og vannledning være hevet slik at maksimaldybden i kommunal VA-norm ikke overstiges. Dette skal gjennomføres innen 5 år etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt.

9.6 Rekkefølge i tid:

- a) Før felt LAA6 kan fylles opp skal felt LNFR3 og LAA7 ha et terreng som vist med regulerte koter i plankartet.
- b) Det skal være bygget rensedam for overvann fra landbruket før deponiområder avsluttes og istandsettes til jordbruk.

10 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

1. Asakvegen 12262 Notat RIG14 Geoteknisk stabilitet rev. 07.